So 61 I

1160

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted Store Ringvei v/Bryn.

HM Hull Pr 1 Bilag 2
Nivå 93.33 Oppdr R-480-61
Pr ϕ 54mm Dato 4-4-62

TEGNFORKLARING
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
○ enkelt trykkforsøk
✓ konus for sok

Dybde	Jordart	Sign	Prøve
5	Tørrskorpe-leire, silting — Humusholdig, trerester —"— Oksydflk, sandkorn —"— , tørrskorpeholdig —"— , vannhuller Humusflk, skjellrst —"— —"— —"—		Sk Sk Sk
10	Leire, siltig —"— Kullrst —"— sandkorn; tvikk Sandig, gruskorn, stein, —"—		
15	—"— , —"— , —"— , humus		
20	Ant fjell el fast lag		

Vannninnhold % — 10 20 30 40 50 60 70 — w, w_p

Romvekt t/m³ — 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1

Skjærfasthet t/m² — 1 2 3 4 5 6 7 8 9 — (○ Aeg B=1.5 a t/m²) (○ A=1.43 t/m²)

Sensitivitet
>4
<4
>7
>7
>7
<7
>7
<6
>8
>9
<8
>12
>10
>5
>3
>4
>7