OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Arcal ved Høvseter

Hull: 5 Bilag: 18
Nivå: 123,05 Oppdr.: R-258-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 4/5-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

4o1U
NVD7

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Gr. vannet 0,2 m		
	enk. planterester og sandkorn		SK
	Forskjellig Leire		SK
	—"— —"— —"—, okr. flekker		SK
	enk. oksyderte flekker		SK
5	Leire, siltig		
	enk. gruskorn		
	enk. sand- og gruskorn		
	enk. sand- og gruskorn, et lag finsand		
	Leire, Kvikk, Siltig sand- og gruskorn		
10	—"— —"— —"—, et siltlag.		
	—"— —"— —"—		
	Leire, siltig —·— ·— ·—, enk. siltlag		
	Leire, Kvikk, siltig —·— ·— ·—, —·— ·— ·—		
15			
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

omrørt

omr. forstyrret

Sensitivitet
5
13 ?
15
26
9
23
11
7
15