104U
NVE7

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL 104U

Sted: Areal ved Hovseter

Hull: 3-4 Bilag: 17
Nivå: Oppdr.: R-258-59
Pr. ϕ: 54mm Dato: 8/5-59

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsøk
▽ konusforsøk

Dybde	Jordart		Sign.	Prøve
5	Leire siltig	enk. planterester Gr.vannstand enk. oksyderte flekker enk. oksyderte flekker		s.k.
	Leire kvikk siltig	enk. sand- og gruskorn, enk. skjellrester		
	Leire siltig	enk. gruskorn, enk. planterester		
10	Leire kvikk siltig	enk. sand- og gruskorn, silllag, et lag finsand. enk. silllag.		
15				
20				

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Sensitivitet

omrørt

enk. kr. forsøk = 14,0

Sensitivitet: 2, 11, 4, 10, 12, 15