NV. A4 II

20 3 H

a/s Norsk Ingeniørfirma O. Bjelterth

BORPROFIL

Oppdr. 2719
Prosjekt Regulering
Sted Majorstua, Oslo

Bilag nr. 4
Boring nr. Pr. II og Vb. V (Utført av ing. Bj. Haukelid)
Prøvetaker: Ø 54 mm
Dato boret: 1963

Jordart — Terrengkote + 50.9 — Dybde m — Symbol — Prøve — Vanninnhold 20 30 40 50 % — Romvekt t/m³ — Skjærfasthet 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 t/m² — Sensitivitet

FYLLMASSER M/STEIN
MATJORD, SILTIG
TØRRSKORPE-LEIRE
OKSYDERT
OKSYDERT
LEIRE, SILTIG
5.0
GRUSKORN OG ENK. STEIN
SILTLAG
ENK. GRUSKORN
ENK. SKJELL-RESTER
10.0
KVIKKLEIRE, SILTIG
ANTATT FJELL
15.0
20.0

Romvekt: 2.06, 2.14, 2.03, 2.01, 2.01, 1.96, 2.03, 1.99, 2.03, 1.93, 1.95, 1.83, 1.95, 1.93, 1.94, 1.94, 1.97

OMRØRT
9 TRYKK- OG KONUSFORSØK: 9.5 – 15.0 t/m²
→ > 5.2 t/m²
UFORSTYRRET

Sensitivitet: 2, 3, 4, 5, 5, 5, 4, 3, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 6, 4, 10, 8, 8, 8, 12, 31, 28, 33, 38, 23, 47, >28, 55, 55, >19, 55, 48, 42, 70, 65

O W = naturlig vanninhold
• F = finhetstall
Wp — WL Wp = utrullingsgrense, WL = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
13 ◇ 5 10 = deformasjon ved brudd - %
▽ = konus
+ = vingebor

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: