3110

9

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Trondheimsv. v/ Veitvedt

Hull: 400 S Bilag: 14
Nivå: ____ Oppdr.: R-112-56
Pr. ϕ: 54 mm/m Dato: 20-4-59

TEGNFORKLARING:
w - vanninnhold
w_L - flytegrense
w_P - utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Leire: oksyd flekker, enk. pl. rest, midd. fast.		SK
	Leire: enk. oksyd. flekker, midd. fast		2K
	—"—		1K
	—"—		3K
5	Grunnvannstand —"—		5K
	enk. grüskorn —"—		5K
	siltig: et lag med oksyd. flekker.		
	siltig: enk. sand- og grüskorn.		
	—"— " —"—, oksyd. flekker		
	Antatt fjell		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sensitivitet: 6, 4, 4

3120

10

OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Trondheimsv. v/ Veitvedt.

Hull: 396 S Bilag: 13
Nivå: ____ Oppdr.: R-112-51
Pr. ϕ: 54 mm/m Dato: 20-4-59

TEGNFORKLARING:
w - vanninnhold
w_L - flytegrense
w_P - utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	Leire: tørrskorpe, enk. grüsk.		SK.
	Leire: middelsfast.		SK.
	Leire: "		SK.
	Leire: "		SK.
5	Leire: med enk. hårde flekker, midd. fast.		SK.
	Grunnvannsstand		
	Leire: oksyd. flekker, siltlag		
	siltig: oksyd. flekker. enk. skjelk. enk. grüskorn		
	siltig: " " " " og sandk. enk. siltlag		
	siltig: " " " " sandkorn siltlag		
10	siltig: " " " " sandkorn siltlag		
	Antatt fjell		

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sensitivitet: ▽ 3, 4, 2, 5, 6, 4, 4

N/O: K 7 III