

BORPROFIL

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold	Romvekt γ_m	Skjærfasthet	Sensitivitet
Terrengkote 136,4				20 30 40 50%		1 2 3 4 5 γ_m	7 +
Humush.			1	○ 20 30 40 50%	1.81		
			2	○ 20 30 40 50%	2.02		
TØRRSKORPE - LEIRE			3	○ 20 30 40 50%	2.03		2
Siltig			4	○ 20 30 40 50%	2.03		3
Noen tynde siltlag	5.0		5	○ 20 30 40 50%	2.10		5
	10.0						
	15.0						
	20.0						

Grv.st. 18.12.-73

○ → 20.0
 ○ → 10.0
 ○ → 10.9
 ○ → 20.0
 ○ → 25.0
 ○ → 13.25
 ○ → 25.0

○ W - naturlig vanninnhold
 ——— W_p - utrullingsgrense
 ——— W_L - flytegrense

○ - enkelt trykkforsøk
 15 ○ 5 - deformasjon ved brudd - %
 10
 ▽ - konus
 + - vingebor

○ - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler:

Maltjord	Leire	Silt	Sand	Grus	Torv	Gylje