

BORPROFIL

NO 68

Terrängkote	Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Rømningskoeff. 1/m	Skjærfasthet					Sensitivitet	
					20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m ²		
134.6	LEIRE, SILTIG			1		○			2.02		▽					3
	Okkyderte stolper Noen små oks. stolper			2		○			2.01		▽					4
	Silt- og sandlag, skjell- og planterester			3	○	○			2.12		▽					2
	Skjellsand			4												
	GRUS, SANDIG			5	○	○			2.22							
	Enkelte skjellrester			6	○											
	Leirlag			7		○			1.94		▽					9
	LEIRE			8		○			1.94		▽					9
	Noen vertikale tynne hull			9		○			1.92		▽					10
		10.0														
		15.0														
		20.0														

○ W - naturlig vanninnhold
 Wp - utrullingsgrense
 Wl - flytegrense

○ - enkelt trykkforsøk
 15 10 5 - deformasjon ved brudd - %
 ▽ - konus
 + - vingebor

Ø - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler:

Matjord	Fyllmasse	Silt	Sand	Grus	Torv	Gylje