

Dybde m	Materiale	Symbol	Prove	Vanninnhold %				D	Skjærstyrke kN/m <sup>2</sup>					Sensitivitet
				20	30	40	50		15	20	30	40	50	
	HULL 4 kote 80.7 ▼													
	FYLLMASSE Tørrsk.l m/ sand, grus, teglrest.													
	407U Avsluttet													
	HULL 9 80.0 ▼													
	FYLLMASSE Tørrskorpe- leire m/ sand og grus													
5	Leire m/ sand og grus fast													
	LEIRE Avsluttet													

GV : grunnvannstand  
 O : odometer  
 T : treaksialforsøk  
 K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold  
 — (W<sub>p</sub>) plastisitetsgrense  
 — (W<sub>L</sub>) flytegrense  
 p densitet

⊙ enaksialt trykkforsøk  
 15 ⊕ 5 bruddelormasjon %  
 10 ⊕ 5  
 ▼ konus uforstyrret  
 ▼ konus omrørt  
 + vingebor

BORPROFIL HASLE  
 Arbeiderbladets nybygg

Type boring Skovlboring  
 Dato boret April 1986

Legn Amo Dato Apr.86  
 Kartret NO F2 -F3

Boring nr. Boring nr. Gårdsnr. Kart

2138-2-10