316 H

Arbeid nr. 23/56
DE NORSKE GJÆRJÆSTSPIRITFABRIKKER A/S
TRESCHOWSGT 1 OG HALDENGT 4

Sonderbor: Belastn. i kg; Antall ½ omdreining

Dybde i m

Opptatte prøver — Jordart

Naturlig vanninnhold: W (i %) — Konsistensgrensen: W_L = flytegrense, W_P = utrullingsgrense

Romvekt t/m³

pH

Relative fukthet

Humus i %

Skjærfasthet i t/m² — Bestemt ved konusforsøk; enkle trykkforsøk

Ansiddeformasjon ved trykkforsøk $\frac{\Delta h}{h}$ i %

Sensitivitet

Bl. 1

Pr. II (316 H)

Gr.vst. pr 10-4-56 — 82,8

Fin.vst. pr 11-4-56 — 27" vannledning

Sand og leire, skovleborets
Finmo, oksydert
— — og mjele, oksydert.
— Mo, litt oksydert
Sand, grov og litt mo
Treester, mo og sand
Leire, mog, m/noen sand- og gruskorn
— — litt mog
— — m/ganske fåtallige sand- og gruskorn

W; 125 %; 1,23 t/m³

38, 38, 35

Omrørt; Uforstyrret

Pr. I (317 H)
Grunnvst. 0,50 m. u. terr. pr. 5-4-56
(317 H)

82,5

Prøvehull I, tatt opp med skovlebor. Fikk ikke prøvesylinderen ned.

0,0–1,0 m.	Sandig leire.
1,0–1,5 m.	Sand og leire
1,5–2,1 m.	Grov sand m/småstein.
Under 2,1 m.	Grus m/stein, Fikk ikke skovleboret ned

317 H

Pr. III (318 H)

82,6

Fin.vst. pr 10-4-56 — 27" vannledning

Fyllingssand og sand. Skovleborets
Sand og mo m/noen gruskorn
Grus, grov sand og stein
Leire, mog m/sand- og gruskorn. Omrørt.
— — m/mosjikt og sand- og gruskorn
— — m/sandsjikt og enk. gruskorn.
— — m/mosjikt

W

38, 36, 41, 37, 37

Omrørt; Uforstyrret

Ing. firma Bj. Haukelid, Oslo — Skj. 1

Haukelid 23/56 situasjonsplan 2185-1A

318 H

NO: D6 III

1956