444 - 46U

Dybde, m	Materiale	Symbol	Prøve	Vanninnhold % (20 30 40 50)	ρ t/m³	Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	9 446U kote 42.97						
0.4	GRUS, middels til fin						
1.0	LEIRE, grusig, hard, tørr						
1.5							
2.0	LEIRE, fast						
2.5	middels fast						
4.0							
5	10 445U 42.94						
0.5	GRUS, middels til fin						
1.0	LEIRE, grusig, hard, tørr						
1.5	LEIRE, fast						
2.5							
3.0	middels fast						
4.0							
10	11 444U 42.88						
0.4	GRUS, middels til fin						
1.0	LEIRE, grusig, hard, tørr						
1.5	LEIRE, fast						
2.5	middels fast						
4.0							
15							
20							

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
(W_p) plastisitetsgrense
(W_L) flytegrense
ρ densitet

enaksialt trykkforsök
15 5 10 bruddeformasjon %
konus uforstyrret
konus omrört
vingebor

BORPROFIL FROGNER STADION	Type boring: Skovling	Tegn. C.R.	Dato 18/4-95
	Dato boret: 30/3 95	Kartref NV A3 4	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Boring nr. 9,10,11	Boring nr. Undergr. kart. 446U, 445U, 444U	Tegn. nr. 2899 – 03