Dybde m	Jordart (Terrengkote 87,94)	Symbol	Prøve	Vanninnhold (20 30 40 50 %)	Org. %	Rom-vekt kN/m³	Skjærfasthet kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	TØRRSKOPPE-LEIRE, HUMUSHOLDIG		1		2.1	19.2	>260.0; 64.5	
			2		1.7	20.0	>260.0; >260.0; 76.0; >260.0; 112.5	
	DELVIS TØRRSKORPE-LEIRE OG LEIRE		3	W_P W_L	1.3	20.1	150.0; 150.0	6
			Ø 4		1.4	19.9		8
5	LEIRE		Ø 5		1.3	19.7		18
	sand- og gruskorn		Ø 6			20.7	(▽)	16
	SAND grusig noe leirig		7 → 9.5					
10								
15								
20								

336K

oW = naturlig vanninnhold

W_P W_L W_P = utrullingsgrense, W_L = flytegrense

⊙ enkelt trykkforsøk

15-⊙-5 deformasjon ved brudd %

▽ konus

+ vingebor

Ø = odometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

HJALMAR BRANTINGS VEI 23, OSLO 5

BORPROFIL NO: G 3 III

Boring nr: I	Dato boret: sept. 81
Tegnet av: AS	Godkjent:
Tegn. nr: 7297 – 3	

A/s **GEOTEAM**

Folarex H 0.05. A/S Resto - S. & Jul. Sørensen Trykkerier A/S

[redacted]

6495C EX