Bilag 8
0.500

50: C 2 IV

414 G

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT
BORPROFIL
Sted: NYLANDS VERKSTED

Hull: 20 Bilag:
Nivå: +1,14 Oppdr.: 0.500
Dr ø: 54 mm Dato: mai-57

Tegnforklaring: w = vanninnhold; $w_L$ = flytegrense; $w_P$ = utrullingsgrense; + ingeboer; ■ enkelt trykkforsøk; ▼ konusforsøk

Dybde | Jordart | Sign. | Prøve | Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70) | Romvekt t/m³ (1,0 1,2 1,4 1,6 1,8) | Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9) | Sensitivitet

Grus og stein (fyllmasser)

Sand og sagflis

Sand

Leire, humusholdig noe sagflis, tørrskarpe flekker

Grovsand

Sagflis

Sagflis og sand

Sarevekdannelse humusholdig

Lommer med formuldede partikler

Siltig leire

Sand

Lag av silt

Dybde: 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35

Prøve: 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Romvekt: 1,0 – 1,8 t/m³

Skjærfasthet: 1 – 9 t/m²

Sensitivitet: 4, 3, 5, 5, 7, 5, 6, 3, 4, 5, 3