

Haukelid

319

Josefinegt. 18

NO:A21



OVERFØRT TIL KARTPLATE

DATO: aug. 74 SIGN: *E. M. Seide*

*nev*

OPRIDS  
1:100

OVERFLATE

MUR

PILAR

Snitt A-B

FJELL

Stein

4,40  
3,30  
5,00

6,20  
3,50  
5,90

9,00  
3,00  
8,15

— z  
Borrhull. z = dybde til fjell

PLAN  
1:100

GRØFT

Prøvehull 1.

Mot Josefinegate

SITUASJON 1:50

114H

Prøvehull 1.

JORDART	Dyp m	Vannpct. av		H <sub>3</sub>	H <sub>1</sub>	K	P <sub>H</sub>	Anm.	5.
		total	førr. subst						
Tørrskorpeleire	2	229	29,7	825	162	0,83	6,6		9,1
Leire m/grus	3	240	31,5	369	85	0,62	7,2		8,2
"	4	251	33,4	80	127	0,22	7,5		2,0
"	5	260	35,2	66	14,1	0,19			1,7
"	6	269	36,8	66	11,7	0,19	7,5		1,7
" m/grus	7	240	31,5	108	12,8	0,28			2,9

BETEGNELSER:

H<sub>3</sub> = Relativ holdfasthet nat. leire  
H<sub>1</sub> = " " omrørt "  
K = Kohesjon (Kg. pr. cm<sup>2</sup>)  
P<sub>H</sub> = Surhetsfall

GRUNNUNDERSØKELSER  
AV  
JOSEFINE GT. 18

M. 1:50, 1:100

SEPT. 1938

*Pj. Hautkelid.*

M. N. I. F.

Nr. 319.