

Høyde	Symbol	Geoteknisk materialbetegnelse	Naturl. vanninnhold: \circ				Tilforstyrret skjærfasthet ved trykkforsøk: \square , konusforsøk: ∇	Sensitivitet*
			2	3	40	50%		
94	1	Leire, middels-fast						2,5
93	2	Leire, fast				1,92		3,0
92	3	Leire, middels-fast				1,96		2,9
91								
90	5	Leire, bløt				1,89		16
89								
88	6	Uvikkleire, meget bløt, siltig				1,83		23
87								
86	7	Uvikkleire, bløt, m. sand og gruslag				1,89		75
85								
84	8	Uvikkleire, meget bløt, siltig				1,81		22
83								
82								

se også Vb

316 K

Symboler				
Byllmasse	Grus	Sand	Silt	Leire

Anmerkninger
 Som høydefastpunkt er brukt Pn 333... k. +89,15.
 * Forholdet uforstyrret/omrørt skjærfasthet.

Ingeniør ALF KNOPH, M.N.I.F.
 Maridalsveien 31 B, Oslo. Tel 33 57 00

Prøvene tatt av J.P.P. tegnet
 av J.P.P. dato
 29/5 31/5-58 54 mm J.P.P. 20/6-58 G-506-3