Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk
	JORD blandet med leire, terakottabiter,glassbiter, enkelte planterester, sand og gruskorn	1	
2	LEIRE tørrskorpeaktig m/jord, enkelte planterester, flekker m/organisk, terakottabiter,glassbiter, enkelte sand og gruskorn	2	
	LEIRE tørrskorpeaktig m/jord, enkelte sand og gruskorn, terakottabiter, glassbiter, treflis	3	
4	LEIRE siltig m/enkelte gruskorn i toppen, overgang til SAND, noe grusig, trerester, kullbiter	4	
	LEIRE siltig, middels fast, mye gruskorn og sand i toppen, skjellfragmenter/ skjell, sand og gruskorn spredt i hele pr.	5	
	LEIRE fast til middels fast, noen sandkorn øverst i pr.	6	
6			
	LEIRE middels fast, homogen, bløtere i nederste del, sprekk v/6.36m	7	
	LEIRE middels fast, enkelte spredte spor av skjellrester, et par tynne silt sjikt	8	
8			
	LEIRE middels fast, enkelte spor av sandkorn / skjellrester	9	
	LEIRe middels fast, enkelte spor av sandkorn	10	
10			

Vanninnhold (%): 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt (kN/m³): 16 17 18 19 20

Porøsitet (%)

Humus (%)

Skjærstyrke (kN/m²): 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

S_t Konus: 6, 4, 2, 2, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 7, 8

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- 15 – 5 – 10: Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- \+ Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Korngraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

MIDGARDSORMEN, AKERSELVA A7 - A13

Borprofil

Borpunkt nr.: 110

Prøve 1-4 er poseprøver

Prøvetype: 54 mm
Terrengkote: - m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2009-05-26

Rapport nr.	Figur nr.
20081387-1	D2
Tegner	Dato
	2009-06-30
Kontrollert	
Godkjent	

NGI

Date Rev. no. 22.04.05-0

H:\LABDATA\2008\20081387\Rutine\Borprofil-110.grf