INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: A/S VINMONOPOLET
NO: F3 IV

Arb.nr.: 54 / 73 Tegnet: 14. 1. 74 T.V.

Hull	Opptak med:	Dyp i m. regnet fra:		Grunnvannstand
II	54mm prøvet.	401 H	Kote: 97,74	Mer enn 4,25 m. u.t.
I	Støtprøvet.	402 H	» : 97,63	Ikke målbar

TEGNFORKLARING

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
Ø = ødometerforsøk

Romvekt:
○ = hele prøven
● = lokalt i prøven

□ = enkelt trykkforsøk
▽ = konusforsøk
▼ = —·— omrørt
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = bruddeformasjon ved trykkforsøk

BLAD 1

401H

Jordart

II

1 — Tørrskorpe, silt, sandig-oppsprukket (Fylling?)

2 — —·— leire, siltig, oksyd.

3 — —"— —"— —"— —"—

4 — —"— —"— —"— —"—

5 — Leire, siltig, grusig. Overg. fra tørrskorpe

6 — —"— —"— —"—

7 — —"— —"— —"—

8 — —"— —"— —"—

9 —

NOF3

Sign. | Prøve

Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70 80)

Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)

Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)

Dyp i m.	$\frac{\Delta h}{h_0}$ %	Sensitivitet
1	7 / 3	
2	10,0	2
3	> 11	3
4	10,2 / > 11	3
5	5 / 9	7
6	8 / 3	6
7	3 / 3	8
8	3 / 3	9