SVF1 I

108U

Dybde, m	Materiale kote 1,8	Symbol	Prøve	Vanninnhold % (20 30 40 50)	ρ t/m³	Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	MATJORD						
	SAND, GRUS						
	SLAM, sandig						
	SAND, GRUS, SLAM m/trerester		1		1,77		
5	SLAM, sandig						
	SAND, GRUS		2		1,55		
	SLAM m/trerester						
	SAND, humusholdig		3		1,61		
	Avsluttet						
10							
15							
20							

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
(W_p) plastisitetsgrense
(W_L) flytegrense
ρ densitet

enaksialt trykkforsök
15 5 10 bruddeformasjon %
konus uforstyrret
konus omrört
+ vingebor

BORPROFIL SOLLERUD VERKSTEDBYGG	Type boring Prøveserie 54mm/skovling	Tegn. EML	Dato Aug.88
	Dato boret 30. 6. 88	Kartref. SV F1 I	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Boring nr. 2 / Boring nr. Undergr. kart.	Tegn. nr. 2468-1	