Arbeid nr. 97/55
ULLEVÅL SYKEHUS
Opptak 40 Oslo
Komune, Dengeotekniske konsulent
Deres oppdr. R 43/56
Analyser v/ing. firma Bj. Haukelid

Pæl 19. (1955)

456U
NOB5

Sonderbor. Belastn. i kg	Antall ½ omdreining	Dybde i m.	Opptatte prøver. Jordart.
		1	
		2	
		3	Tørrskorpe, oksydert m/sprekker
		4	"
		5	Lite kvikk leire, litt finmoig m/et tynt mjelesjikt.
		6	" , m/enkelte gruskorn
		7	" , m/et tynt mosjikt.
		8	" , ensartet
		9	" , " Prøven omrørt nederst.
		10	" , ensartet
		11	" , " m/sprekker
		12	
		13	Middels kvikk leire m/enkelte sand og gruskorn.
		14	
		15	Meget " " øverst ensartet videre moig, sandig, grusig
		16	
		17	Meget kvikk leire, moig, sandig, grusig.
		18	
		19	" " " " "
		20	

Naturlig vanninnhold = W i %
Konsistensgrenser:
W_L = flytegrense
W_p = utrullingsgrense
10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³
1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

pH

Relative fukthet

Humus i %

Skjærfasthet i t/m²
Bestemt ved konusforsøk - - ▽ - -
— " — " — enkle trykkforsøk — □ —
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Trykkforsøk 15 t/m²
Konusforsøk 10,1 t/m²

Omrørt
Korstyrret

Aksialdeformasjon ved trykkforsøk $\frac{\Delta h}{h}$ i %
0 10 20

Sensitivitet
5 10 15 20 25 30

Sensitivitet 84 →

Bl. 2

Bilag

Ing. firma Bj. Haukelid, Oslo | Skj. 1