So i 15 I (II) (216U) - 103U - 104U

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONSULENT

BORPROFIL

Sted: Spillv. led V/Klemetsrud

Hull: 1, 2, 3

Nivå:

Pr.ø: Skovling

Aksialdeformasjon %

Bilag: 1

Oppdrag: R-1134

Dato: Des. 72

Dybde m	Jordart Hull 1, Nivå: 108,7	Symbol	Pr. nr.	Vanninnhold w ⊙ Plastisk område w_P — w_L (20 30 40 50 %)	Romvekt t/m³	Skjærfasthet ved trykkforsøk ⊙ Konusforsøk ▽, Vingeboring + (2 4 6 8 10 t/m²)	Sensitivitet
	216U						
	Torv			W = 583 %			
				W = 371 %			
				W = 243 %			
				W = 167 %			
	Organisk leire			W = 141 %			
5	Avsluttet						
0	103U Hull 2, Nivå: 108,3						
	Torv			W = 161 %			
				W = 195 %			
				W = 131 %			
	Organisk leire			W = 56 %			
5				W = 53 %			
	Avsluttet						
0	104U Hull 3, Nivå: 108,4						
	Torv			W = 216 %			
				W = 225 %			
				W = 133 %			
	Organisk leire			W = 65 %			
5				W = 75 %			

Skjema 200