A/S Siv. ing. O. KJØLSETH

Prosjekt: REKKEHUS MANGLERUD

Sted: OSLO

Oppdrag 2214

Prøve Ø 54 mm

Dato 14-4-67

Sign. U.S.

## P.S.I

Jordart — Terrengkote ⊽ — Dybde m — Symbol — Prøve — Vanninnhold: O W — Finhetstall: • F — Plastisk område $W_P$ — $W_L$ (20 30 40 50 %) — Romvekt t/m³ — Skjærfasthet ved: vingeboring: + — trykkforsøk: 15 ⊡ 10 5 — konusforsøk: ▽ (1 2 3 4 5 t/m²) — Sensitivitet

Fyllmasse:

TØRRSKORPE-LEIRE, SILTIG

STEIN

MURSTEIN-RESTER

NOEN PLANTE-RESTER

LAG AV RENERE LEIRE

| Prøve | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet (t/m²) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,10 | | 1 2 |
| 2 | (1,90) | 6,2 | 1 2 |
| 3 | 1,96 | 7,0 / 10,7 / 7,4 / 8,8 | 1 3 2 |
| 4 | | | |

Dybde 5,0 m

75

205 K

terrengkote ikke oppgitt
2-5 m fylling i følge tekst R-277 (1959)
anbefalt 1-1½ m over nåværende terreng (i dag 124-125)

## P.S.II

Terrengkote ⊽ 0,0

Fyllmasse:

TØRRSKORPELEIRE, UJEVN, NOE OKSYDERT

SILTIG, SPREDTE SAND- OG GRUSKORN

| Prøve | Romvekt t/m³ | Skjærfasthet (t/m²) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|
| 1 | 2,00 | 9,5 | 2 |
| 2 | 1,98 | | 1 |

Dybde 5,0 m; 10,0 m

206 K

Ø=ødometer P=permeabilitetsforsøk K=kornfordeling T=triaksialforsøk

Symboler: Humusjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus

Bilag nr. I

SO: G4 II