NOTEBY
ORSK TEKNISK
GGEKONTROLL A.S

OBOS **NOL3** 409N
TROSTERUD SENTER 410N

VB.1
VB.2 + SK

RING NR. VB.1
RET DATO 409 N

# GEOTEKNISKE DATA NOL3

BORPLAN NR.

RRENGKOTE 138,7
NNKOTE

DYBDE m
PRØVE

VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER %
20 30 40 50

n %

$O_{nø}$ %

γ Mp/m³

SKJÆRFASTHET $S_u$ (Mp/m²)
1 2 3 4 5

$S_t$

> 5,5
> 5,5
> 5,5

134,5

410N
3.2 + SK. 138,9

MATJORDAKTIG OPPBLØTT
"
RSK.
RE, MATJORDAKTIG M/ SANDKORN
IG
MATJORDAKTIG M/SAND OG GRUSKORN, OPPBLØTT

1,9
1,5

R = PRØVESERIE
K = SKOVLEBORING
G = PRØVEGROP
B = VINGEBORING

• NATURLIG VANNINNHOLD
⊣ ($W_F$) FINHETSTALL ELLER ($W_L$) FLYTEGRENSE
⊢ ($W_P$) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
$O_{nø}$ HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
γ = TOTAL ROMVEKT
$γ_d$ = TØRR ROMVEKT

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15 ◇ 5 DEFORMASJON VED BRUDD %
10
+ VINGEBORING
· OMRØRT SKJÆRFASTHET
$S_t$ SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| .000 - 515 | KONTR. | TEGNET | DATO 24.7.73 | MÅL 1:100 | SAK NR. 11441 | TEGN. NR. 12 | REV. |