IOTEBY
ÓRSK TEKNISK
/GGEKONTROLL A.S

OBOS **NOL3** 409N
TROSTERUD SENTER 410N

VB.1
VB.2 + SK.

RING NR. VB.1
RET DATO 409N

GEOTEKNISKE DATA NOL3

BORPLAN NR.

RRENGKOTE 138,7
NNKOTE

DYBDE m | PRØVE | VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50) | n % | O_{na} % | γ Mp/m³ | SKJÆRFASTHET S_u (Mp/m²) (1 2 3 4 5) | S_t

134,5

410N
3.2 + SK. 138,9

MATJORDAKTIG OPPBLOTT
RSK. — " —
RE, MATJORDAKTIG M/ SANDKORN
IG
MATJORDAKTIG M/SAND OG GRUSKORN, OPPBLOTT

O_{na}: 1,9
1,5

S_u: > 5,5
> 5,5
> 5,5

R = PRØVESERIE
K = SKOVLEBORING
G = PRØVEGROP
B = VINGEBORING

• NATURLIG VANNINNHOLD
(W_F) FINHETSTALL ELLER (W_L) FLYTEGRENSE
(W_P) UTRULLINGSGRENSE ELLER (W) KONUSGRENSE

n = PORØSITET
O_{na} = HUMUSINNHOLD (NATRONLUTMET.)
γ = TOTAL ROMVEKT
$γ_d$ = TØRR ROMVEKT

▽ KONUSFORSØK
○ TRYKKFORSØK
15 ◇ 5 10 DEFORMASJON VED BRUDD %
+ VINGEBORING
• OMRØRT SKJÆRFASTHET
S_t SENSITIVITET

= ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TRIAKSIALFORSØK

000-515	KONTR.	TEGNET	DATO 24.7.73	MÅL 1:100	SAK NR. 11441	TEGN. NR. 12	REV.