Arbeid nr 2/54
Kote. ~ 84
Sonderbor.
Belastn. kg
Antall 1/2 omdreining
Dybde i m
Skjærfastheter bestemt ved vingebor
tf/m²
Opptatte prover
Jordart.
Pr III
Naturlig vanninnhold = W
Konsistensgrenser
W_L = flytegrense
W_P = utrullingsgrense
%
Romvekt.
t/m³
pH
Relative finhet
Humus i %
Skjærfastheter bestemt ved enkle trykkforsök.
t/m²
Akslaldeformasjon
Skjærfastheter bestemt ved konusforsök
t/m²
Sensitivitet
Sammenstilling av skjærfasthetene
t/m²
Bl 3
121 H
+ 123H
No H1 I
TEISEN, NYTT LAGERBYGG FOR BYGNINGSARTIKEL-COMPAGNIET
Omrört
Uomrört
Middels fast, middels sensitiv, middels fet leire, törrskorpe.
Middels fast, middels kvikk, middels fet leire, oksyderte flekker
Middels fast, kvikk, middels fet leire, oksyderte flekker
Blöt, kvikk, mager leire
prøven er blitt forstyrret
Wp
WL
Wmaks.
W
Wmin
6,6 39
7,2 33
30
30
7,2 28
27
27
27
27
Enkle trykkf.
Konus
Vingebor
HAUKELID
1954
Skj 2