301K

a/s Sivilingeniør O. Kjølseth
FORUNDERSØKELSER FOR BYGG OG ANLEGG

BORPROFIL

Oppdr. 3538
Prosjekt BOLIGFELT
Sted FURUSET

Bilag nr. 2
Boring nr. II
Prøvetaker: NGI ø 54 mm
Dato boret: 2/6-72 LP

Terrengkote 163.50

Dybde m	Jordart	Prøve
	MATJORD	
	NOE HUMUSHOLD.	A
	TØRRSKORPE-LEIRE, SILTIG	1, 2, 3
5.0		4, 5, 6
	LEIRE, SILTIG	7, 8
	NOEN GRUSKORN	
		Ø 9
	SAND OG GRUSKORN	10
10.0		
15.0		
20.0		

Vanninnhold (20 30 40 50 %)

Gr.v.st. 6/6-72

Prøve	Romvekt t/m³
1	2.10
2	2.04
3	2.10
4	2.05
5	2.08
6	2.05
7	2.02
8	1.97
9	1.97
10	2.04

Skjærfasthet (1 2 3 4 5 t/m²)

Prøve	Skjærfasthet t/m²	Sensitiv
1	>25.0	
2	>25.0	
3	>25.0	
4	>25.0	
5	>25.0	
6	>25.0	
7	24.0, 10.2, 22.0, 12.0, 18.3, 15.0, 9.4	10
8		5
9		4
10	6.5	11, 17

301K
NOM04

O W = naturlig vanninnhold
• F = finhetstall
Wp — WL Wp = utrullingsgrense, W_L = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
15 ⊙ 5 = deformasjon ved brudd -%
10
▽ = konus
+ = vingebor

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler: Matjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Gytje