OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Haslelunden.

Hull: 8/10 (Pr. 2 Bilag: 1.
Nivå: 84.74 Oppdr: R-284-59
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 4-7-62

TEGNFORKLARING: w = vanninnhold; w_L = flytegrense; w_p = utrullingsgrense; + vingebor; ⊙ enkelt trykkforsök; ▽ konusforsök

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % (10 20 30 40 50 60 70)	Romvekt t/m³ (1,7 1,8 1,9 2,0 2,1)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Sensitivitet
	Fyllmasse: finsand, sand, grusKorn enK. steiner, glass, slagg, teglstensrester. tørrstorpe, skiferrester, enK. sandkorn.		SK. SK. SK. SK. SK.				
5	sand grus, noen steiner, enk. glassrester.						
	Leire, siltig. enk. oksyderte flekker, sand og gruskorn.			w, w_L, w_p		omrørt?	2
	noen sand og gruskorn.						5
	Leire, noen sand og gruskorn.						9
	Kvikk sand, gruskorn						13
10	Antatt fjell sand, gruskorn.					omrørt	
15							

202U
NOF3