BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Side 1

Oppdrag: VOSSEGATE 12-16 NO-DY III
v/ab UNGDOMSBYGG — II

Arb.nr.: 12/63 - OSLO Tegnet: A.R.

Prøvehull:	Dyp i m. regnes fra:	Kote:	Grunnvannstand:
I	Terreng	53.48	
II	— " —	54.67	

Tegnforklaring:
w = vanninnhold
w_L = utrullingsgrense
w_P = flytegrense
□ = enkelt sylinderprøve
▽ = kontrollprøve
+ = vingeboring
$\Delta k_v/k_v$ % = skjærfasthetsforholdet ved sylinderprøve
○ = romvekt, hel prøve
● = —"— , liten prøve

Prøve i m | Jordart | Skjærfasthet | Vanninnhold og konsistensgrenser i % | γ = Romvekt i t/m³ | Skjærfasthet i t/m² | $\Delta k_v/k_v$ % | Naturskråning

Pr. I — 3 o 7 H

1–10 m

FYLLING

Kalkrester, murstein-rester, slaggrester, ved silt og sand, humushaldig.

Kalkrester, skifferrester, murstein-rester, leir-klumper.

Kalk, murstein-rester, noe leire, klumper, av silt og finsand, humushaldig.

TØRRSKORPELEIRE

Mørk skjærfast flekkleir.

SILTIG LEIRE

Finsandlag, ved grustorn.

Skjærfast

γ = 1.43

γ = 1.51

γ = 1.40

□ → 15.5 ▽ → 40.5 □ → 16.0

□ → 15.5 ▽ → 40.8 □ → 12.2

10 11 — 5

7 8 — 5

Pr. II — 2 o 3 H

1–8 m

FYLLING

Skifferrester, noe silt og finsand.

Slaggrester, ved grustorn og skifferrester.

Kalkrester, ved murstein- og skifferrester. Slagg-rester, silt og sand, humus.

Kalkrester, ved murstein- og skifferrester. Silt og sand, humus.

Kalkrester, noe skifer- og mursteinrester. Silt og sand, humus.

Siltig leire, finrester, noe kalk og murstein-rester.

Silt, sand, grustorn og skifer, humus, ved kalk- og murstein-rester.

Skjærfast

γ = 1.49

γ = 1.52

Overflate — Underkant

301H NOD4

Blad 1

BJØRGULF HAUKELID OSLO
PRØVEANALYSE

Oppdrag: VOSSEGATE 12-16 NO.D4 III
A/S UNGDOMSBYGG — " — II

Arb.nr: 12/63 - OSLO Tegnet: A.R.

Prøvehull	Dyp i m regnet fra	Kote
I	Terreng	5342
II	— " —	5467

Grunnvannstand

Tegnforklaring

w = vanninnhold
w_p = utrullingsgrense
w_L = flytegrense
= enkelt trykkforsøk
= konusforsøk
+ = vingebor
$\frac{\Delta h}{h_0}$ % = aksialdeformasjon ved trykkforsøk
○ = romvekt, hel prøve
● = — " — liten prøve

301H Pr I

Jordart

Dyp i m: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Kalkrester, murstein-rester, slaggrester noe silt og finsand, humusholdig

FYLLING

Kalkrester, skiferrester, murstensrester, leir-klumper

Kalk, mursteinsrester, noe leire, klumper av silt og finsand, humusholdig

TØRRSKORPELEIRE

Noen oksyderte flekker

SILTIG LEIRE

Grusskikt, ent gruskorn

Sjakter

Vanninnhold og konsistensgrenser i % (10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90)

γ = Romvekt i t/m³ (1.7, 1.8, 1.9, 2.0, 2.1)

γ=1.43
γ=1.91
γ=1.40

Skjærfasthet i t/m² (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

15.2
>10.8
16.0
15.5
>10.8
12.2

Δh/h₀ %: 6, 7, 6, 7, 10, 11, 7, 7, 6

Konsistens: 5, 5

Omrørt
Uforstyrret

Pr II. 203 H

Skiferrester noe silt og finsand

Slaggrester, ent gruskorn og skiferrester

Kalkrester, ent murstein- og skiferrester slagg-rester, silt og sand, humus

Kalkrester, ent murstein- og skiferrester silt og sand, treresten

Kalkrester, noe skifer- og mursteinsrester silt og sand, humus

Siltig leire, treresten, noe kalk og murstein-rester

Silt, sand gruskorn og steiner, humus ent kalk- og murstein-rester

FYLLING

Sjakter

γ=1.49
γ=1.52

Omrørt
Uforstyrret