

**BORPROFIL**

**N965-I**

Jordart	Dybden Symbol	Prove	Vanninnhold				Rømtvekt γ <sub>m</sub>	Skjærfasthet					Sensi- bilitet ▽ +	
			20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m <sup>2</sup>		
LEIRE Råtne planterester	0			○			1.94							4
	1			○			1.98		▽				▽	5
Siltlag	3			○			1.93	▽						6
	4			○			1.95	▽						8
	5			○			1.98	▽						6
	6			○			1.98	▽						6
Tynne siltlag	7			○			1.99	▽						7
	8			○			2.01	▽						6
Noen sandkorn	9			○			2.00	▽						8
	10			○			1.93	▽						8
Siltpartier	11			○			2.00	▽						7
	12			○			1.94	▽						6
SANDLEIRE Sandlag	13			○			2.03	▽						200
	14			○			1.92	▽						60

○ W-naturlig vanninnhold

— W<sub>p</sub> - utrullingsgrense  
 — W<sub>L</sub> - flytegrense

○ - enkelt trykkforsøk  
 15 ○ 5 - deformasjon ved brudd - %  
 ▽ - konus  
 + - vingebor

○ - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

**Symboler:**

Naturjord	Fyllmasse	Leire	Silt	Sand	Grus	Torv	Gylje