

NO L 8 II

KNOPH & KJØLSETH AS

201K

Oppdr.

G-1074

Prosjekt

4 etasjers boligblokk

Sted

Kaldbakkveien 7.

Prøveserie

I og II

Prøve Ø

54 mm

Dato

13. januar -65

Sign.

PSK

20
20

Jordart	Dybde m	Symbol	Prove	Vanninnhold: O W Finhetstall: F Plastisk område: Wp Wc	Rørmvakt t m ³	Skjærfasthet ved: vingebooring: + trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽	Sensitivitet
				20 30 40 50%		1 2 3 4 St/m ⁴	
Terrengkote +167,883							
TØRRSKORPELEIRE MED TYNNE SILTLAG PÅ KRYSS OG TVERS.	7.5		1	W O	206		11.0 12.2
	5.0						
	7.5						
202K PRØVESERIE II							
Terrengkote +167,563	0.0						
TØRRSKORPELEIRE MED TYNNE SILTLAG PÅ KRYSS OG TVERS. TØRRSKORPELEIRE, SILTIG, MED TETT AV TYNNE SILTLAG.	2.5		1 2	W O	218 202		12.5 12.5 12.3
	5.0						
	7.5						
	10.0						
	12.5						

Ø = ødiameter P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler:

Humusjord	Fyllmasse	Lerre	Silt	Sand	Grus

Bilag I