

431H NON8

HAUKELID 135/54-2036

1954

Prøvehull I

| Jordart | Dyp m | W _p | W _L | W | F | ρ | S dom- rert | S om- rert | Seri- siti- vitet | LH |
|------------|---------------------|----------------|----------------|------|----|------|-------------------|------------------|-------------------------|----|
| Torrskorpe | oxydert | 1.0 | | 26.8 | 45 | | 9.5 | 3.6 | 3 | |
| — " — | — " — | 2.0 | | 27.6 | 47 | | 14.0 | 4.0 | 3.5 | |
| — " — | — " — | 3.0 | | 27.5 | 47 | | 12.6 | 3.5 | 4 | |
| — " — | litt oxydert. | 4.0 | | 27.4 | 48 | 2.02 | 7.9 | 4.0 | 2 | |
| — " — | mjøllig, sprø | 5.0 | | 27.4 | 50 | | 13.5 | 7.4 | 2 | |
| Leire | plastisk | 6.0 | | 28.7 | 36 | 2.00 | 3.6 | 1.3 | 3 | |
| — " — | — " — Litt lagdelt. | 7.0 | | 28.4 | 35 | | 3.7 | 1.2 | 3 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

Skjærfasthet bestemt tildels med trykk- og tildels med ketusforsøk