

BORPROFIL

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Rømv. 1/m	Skjærfasthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m ²		
Terrengkote ~ 45															
FYLLMASSE															
TØRRSKORPE - Siltig LEIRE			5	Grv	st.	1418	73								
Oksydert			1					2.12						17.6	6
Spreidte røtne planterest. og oks. st.			6					2.08						7.5	
			7					1.99						6.7	
LEIRE, SILTIG	5.0		2/8	Wp	WL			2.07						6.35	
			3					1.91						6.60	
Siltlag			4					2.09						7.7	1
Sandlag molo + trer.			5A					2.12							
								2.05							2
ANTATT FJELL VED SLAGBOR															
	10.0														
	15.0														
	20.0														

357K

○ - naturlig vanninnhold
 Wp - utrullingsgrense
 WL - flytegrense
 ○ - enkelt trykkforsøk
 15 ○ 5 - deformasjon ved brudd - %
 ▽ - konus
 + - vingebor

○ - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler:

Mottjord	Fyllmasse	Leire	Silt	Sand	Grus	Torv	Gylje

(Korninnhold og tryk R-1156)