A/S GEOTEAM

BORPROFIL

Oppdr. nr. 3836
Anlegg So: F2 III
Sted Enebakkveien, Oslo

Bilag nr. 1
Boring nr. I
Provetaker: NGI Ø 54mm
Dato boret: 9-10/8-73

Terrengkote ~ Y3

Dybde m	Jordart	Symbol	Prøve
	TØRRSKORPE-LEIRE, SILTIG		
	GRUSKORN OG TRERESTER		1
	PLANTE-RESTER		2, 3
	OKSYDERTE STOLPER		4
5.0	LEIRE, SILTIG		5
			6, 7, 8, 9, 10
10.0			11, 12, 13, 14, 15
15.0	ANTATT FJELL VED DREIEBOR		
20.0			

Vanninnhold (20, 30, 40, 50 %)

Prøve	Romvekt t/m³
1	2.04
2	2.05
3	2.17
4	2.13
5	2.08
6	2.09
7	2.05
8	2.00
9	1.92
10	1.96
11	2.02
12	1.96
13	1.93
14	1.96
15	1.97

Skjærfasthet (1, 2, 3, 4, 5 t/m²)

Prøve	Skjærfasthet t/m²	Sensitivitet
1	14.0, 7.5	
2	19.1, 20.0	
3	7.05, >25.0, 15.8, 25.0, 13.2, 19.1, 17.5, 16.0, 12.5	3
4	12.0, 10.0, 10.0, 10.0, 6.7	4
5	7.0, 8.2, 9.4, 6.25	3
6		4
7		4
8		4
9		6
10		9
11		
12		14
13		15
14		11
15		

○ W = naturlig vanninnhold
Wp — WL Wp = utrullingsgrense, W_L = flytegrense

⊙ = enkelt trykkforsøk
15 ⊙ 5 = deformasjon ved brudd - %
10
▽ = konus
+ = vingebor

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = trioksialforsøk

Symboler: Matjord, Fyllmasse, Leire, Silt, Sand, Grus, Torv, Gytje, Pl. rester

(Kommunalt oppdrag R-1196)

350K