NVA3

130N

TERRENGKOTE +44.6
BUNNKOTE

SIDE NR. % BORETID	DYBDE	PRØVE	VANNINNHOLD OG KONSISTENSGRENSER % (20 30 40 50)	n %	O_{NS} %	γ kN/m³	SKJÆRSTYRKE S_u (kN/m²) (10 20 30 40 50)	S_t
93	TØRRSKORPELEIRE ENKELTE GRUSKORN				spr.	18.9		3
94	LEIRE NOE SILTIG				spr.	18.5		3
95	KVIKKLEIRE				0	18.1		38
96	-"- M/NOE SAND-SANDSJIKT				0	17.8		74
97	-"- M/SILTSJIKT-NOE SAND				0	18.5		44

PR = PRØVESERIE
SK = SKOVLEBORING
PG = PRØVEGROP
VB = VINGEBORING

BORBOK NR. 7836
LAB. BOK NR. 1218 (S. 88-87)

NATURLIG VANNINNHOLD
W FLYTEGRENSE
W. KONUSMETODE
W_p PLASTISITETSGRENSE

n = PORØSITET
O_{NS} = HUMUSINNHOLD
$O_{...}$ = GLØDETAP
γ_{ps} = TYNGDETETTHET
ρ = TOTAL DENSITET
g = 9.81 kN/s

KONUSFORSØK
TRYKKFORSØK
DEFORMASJON VED BRUDD
VINGEBORING
OMRØRT SKJÆRSTYRKE
SENSITIVITET

Ø = ØDOMETERFORSØK P = PERMEABILITETSFORSØK K = KORNGRADERING T = TREAKSIALFORSØK (I DYBDEKOLONNE)

FIL: KB 57/TRK 8/F 13

GEOTEKNISKE DATA

KREDITKASSEN
MIDDELTHUNSGATE 17

BORING NR	TEGNET	REV
PR. V	ÅS/ÅS	
BORPLAN NR	KONTR	KONTR
24727B - 2		
BORET DATO	DATO	DATO
14/6-84	20/6-84	

NOTEBY NORSK TEKNISK

OPPDRAG NR	TEGN NR	REV	SIDE
24727B	14		

Oslo Norge A/S S. & Jul. Sørensen A.S