457T

NVC 02

Dybde (m)	Beskrivelse	Prøve	Forsøk	Vanninnhold (%) 10 20 30 40 50 60 70	Romvekt (kN/m³) 18 19 20 21 22	Porøsitet (%)	Humus (%)	Skjærstyrke (kN/m²) 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100	S_t Konus
2									
	LEIRE siltig, middels fast til fast noe organiske rester	1							29
4	LEIRE middels fast, enkelte gruskorn	2							5 5
6	LEIRE middels fast, enkelte gruskorn noe skjell rester i bunn	3							4 4
	LEIRE middels fast, enkelte gruskorn	4							4
8	LEIRE middels fast, enkelte sandkorn	5							3
10	457T								

TEGNFORKLARING:

- Plastisitetsgrense/Vanninnhold/Flytegrense
- Enaks. trykkforsøk/def.ved brudd (15 / 0 / 10 / 5)
- ▽ Konus forsøk, uforstyrret
- ▼ Konus forsøk, omrørt
- + Vingeboring
- ◑ Treaksial forsøk, aktiv
- ◐ Treaksial forsøk, passiv
- ⊞ Direkte skjærforsøk
- S_t Sensitivitet
- Ø = Ødometer forsøk
- P = Permeabilitetsforsøk
- K = Komgraderingsanalyse
- T = Treaksial forsøk
- K/S = Kalk-/Sement stabilisering

Tingstuveien 31

Borprofil

Borpunkt nr.: 12

Prøvetype: 54mm
Terrengkote: +5.8 m
Grunnvannst. dybde: - m
Dato boret 2011-02-08

Data/Rev. 2009-06-01/1
Dokumentnr. 5013031
Dato 2011-03-04
Figurnr. 302
Tegner MAS

NGI

H:\LABDATA\2011\20110014 (Horcoveien)\Tingstuveien\Borprofiler\bp-12.grf