

Dybde E	Jordart	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Org. %	Romvekt kN/m ³	Skjærfasthet kN/m ²					Senal- tivitet
				20	30	40	50 %			10	20	30	40	50	
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							4.6		BORING 1 403K					
2	noe sensitiv							2.0							
3								2.1							
Terrengkote 147.1 →															
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							4.3		BORING 2 404K					
2	hard og smuldren plantefibrer							2.0							
3	hard							1.2							
Terrengkote 148.4 →															
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							3.3		BORING 3 405K					
2	hard og smuldren planterester							2.0							
3	hard							1.7							
Terrengkote 152.0 →															
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							1.8		BORING 4 406K					
2	hard og smuldren plantefibrer							1.2							
3															
Terrengkote 151.6 →															
				◦ W = naturlig vanninnhold  Wp = utrullingsgrense Wl = flytegrense					⊙ enkelt trykkforsøk 15-5 deformasjon ved brudd % 10 konus + vingebor						
Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk															
BOLIGFELT STILLA, KJELSÅS										Boring nr:		Dato boret:			
BORPROFIL										Tegnet av: AB		Godkjent: 25/7-105			
SKOVL BORINGER 1-4										Tegning nr: 6550-6					
A/s GEOTEAM GEODESI GEOFYSIKK GEOTEKNIKK INGENIØRGEOLGI															

NOE 10

403K
404K
405K
406K