

Dybde E	Jordart	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Org. %	Romvekt kN/m ³	Skjærfasthet kN/m ²					Sensitivitet
				20	30	40	50 %			10	20	30	40	50	
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							4.6		BORING 1 403K					
2								2.0							
3								2.1							
Terrengkote 147.1 →															
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							4.3		BORING 2 404K					
2								2.0							
3								1.2							
Terrengkote 148.4 →															
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							3.3		BORING 3 405K					
2								2.0							
3								1.7							
Terrengkote 152.0 →															
1	TØRR- SKORPE- LEIRE, SILTIG							1.8		BORING 4 406K					
2								1.2							
3															
Terrengkote 151.6 →															
				W = naturlig vanninnhold  Wp = utrullingsgrense Wl = flytegrense				○ enkelt trykkforsøk 15-5 deformasjon ved brudd % 10 ▽ konus + vingebor							
Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk															
BOLIGFELT STILLA, KJELSÅS									Boring nr:		Dato boret:				
BORPROFIL									Tegnet av: AB		Godkjent: 25/7-105				
SKOVL BORINGER 1-4									Tegning nr: 6550-6						
A/s GEOTEAM GEODESI GEOFYSIKK GEOTEKNIKK INGENIØRGEOTEKNIKK															

NOE 10

403K
404K
405K
406K