


Dybde E	Jordart	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Org.%	Romvekt kN/m ³	Skjærfasthet kN/m ²					Sensitivitet
				20	30	40	50%			10	20	30	40	50	
Terrengkote 147.1 ↘															
1	TØRR-SKORPE-							4.6							
	tørr og smuldren plantefibrer														
2	LEIRE, SILTIG							2.0							
	noe sensitiv							2.1							
3															
Terrengkote 148.4 ↘															
1	TØRR-SKORPE-							4.3							
	tørr og smuldren plantefibrer														
2	LEIRE, SILTIG							2.0							
	hard og smuldren plantefibrer							1.2							
3															
Terrengkote 152.0 ↘															
1	TØRR-SKORPE-							3.3							
	tørr og smuldren planterester														
2	LEIRE, SILTIG							2.0							
	hard og smuldren planterester							1.7							
3															
Terrengkote 151.6 ↘															
1	TØRR-SKORPE-							1.8							
	hard og smuldren plantefibrer														
2	LEIRE, SILTIG							1.2							
3															

BORING 1
403K

BORING 2
404K

BORING 3
405K

BORING 4
406K

o W = naturlig vanninnhold
 Wp = utrullingsgrense
Wl = flytegrense

o enkelt trykkforsøk
15-5 defomasjon ved brudd %
10 konus
▽ vingebor
+ vingebor

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

BOLIGFELT STILLA, KJELSÅS NOE 10

BORPROFIL SKOVLBORINGER 1-4

Boring nr:	Dato boret:
Tegnet av: AB	Godkjent: 25/7-05
Tegning nr: 6550-6	

403K
404K
405K
406K