OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

NOA7

BORPROFIL

Sted: Lukking av Gaustadbekken

Hull: 215 +10 Bilag: 43
Nivå: 94,75 Oppdr.: R-59-55
Pr. ϕ: 54 mm Dato: 25-5-57

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense

+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

303U

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve
	LEIRE, humusflekker, litt skjellrester		
	KVIKK: noen sand-og gruskorn, enk. humusfl. LEIRE litt skjellrester.		
5	enk. humusflekker, noen små sprekker		
	, — · · —		
	— · — øverst		
	— · — ,		
	— · — , enk. sand-og gruskorn		
10	iblandet silt, sand og grus		
	siltsjikt , noe — · —		
	— · — , — · — , siltflekker		
	KVIKK-		
	LEIRE — · — , — · · — ,		
	— · — , — · · — ,		
15	siltflekker, — · — , — · · —		
	siltsjikt , — · —		
	— · · — , — · · —		
	— · — , enk. sandkorn		
	— · · — , — · — og gruskorn		
20			

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
omrørt
uomrørt

Sensitivitet
2
9
47
60
>100

66
32
14
63
21
15
12

1