80 D6 III

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

BORPROFIL

Sted: BEKKELAGET, ORMØYA

Hull: 4 Bilag: 5

Nivå: kote 0 Oppdr 0106-4 0126

Pr. ϕ: 54mm Dato: jan. 56

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold + vingebor

w_l = flytegrense ⊙ enkelt trykkforsök

w_p = utrullingsgrense ▽ konusforsök

3156

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % 10 20 30 40 50 60 70	Romvekt t/m³ 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet ▽ +
5	Sjöbunn						
	Gytje		29 30 31 32	w_p w_l w 125 138		3156 omrört uforstyrret	4 2 8 6 3 5 4 3 6
10	Leire						4 4 6 4 5 5 7
	Leire med sand og grus		33 34 35				
	Ant. fjell			⊙3056			
15							
20							

S0 D6 III

305G

NORGES GEOTEKNISKE INSTITUTT

BORPROFIL

Sted: BEKKELAGET, ORMØYA

Hull: 4 Bilag: 5

Nivå: kote 0 Oppdr.: 0 106-4 0.126

Pr. ϕ: 54mm Dato: jan. 56

TEGNFORKLARING:

w = vanninnhold + vingebor

w_L = flytegrense ⊙ enkelt trykkforsök

w_p = utrullingsgrense ▽ konusforsök

A.A.

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold % 10 20 30 40 50 60 70	Romvekt t/m³ 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1	Skjærfasthet t/m² 1 2 3 4 5 6 7 8 9	Sensitivitet ▽ +
5	Sjøbunn						
	Gytje		29				4
			30				2 8
			31				3 5
10	Leire		32				4
			33				3
	Leire med sand og grus		34				6 4
			35				4
							6 4
15	Ant. fjell						5
							5 7
							7
20							

w_p w_L w

125-138

omrørt uforstyrret