

| Dybde m. | Jordart | | Symbol | Prøve | Vanninnhold | | | | Org. % | Romvøkt kN/m ³ | Skjærfasthet kN/m ² | | | | |
|----------|---|------------------------------|--------|-------|-------------|----|----|------|--------|---------------------------|--------------------------------|----|----|----|----|
| | Terrangkode | | | | 20 | 30 | 40 | 50 % | | | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| | blöt | sand - og gruskorn | | 1 | | | | | 1,4 | | | | | | |
| | fast | noe sandig gruskorn | | 2 | | | | | 1,4 | | | | | | |
| | FYLLMASSE | " | | 3 | | | | | 0,9 | | | | | | |
| | TÖRRSKORPE - LEIRE, siltig, humusholdig | " | | 4 | | | | | 1,5 | | | | | | |
| | | noen sand- og gruskorn | | 5 | | | | | 1,2 | | | | | | |
| | | | | 6 | | | | | 1,2 | | | | | | |
| | | trerester | | 7 | | | | | 2,4 | | | | | | |
| | SAND, grusig, siltig | leirig trerester humusholdig | | 8 | | | | | 3,9 | | | | | | |
| | BLÖT LERE, grusig | noen sandkorn | | 9 | | | | | 1,4 | | | | | | |

oW = naturlig vanninnhold
 W_p = utrullingsgrense
 W_L = flytegrense

○ enkelt trykkforsøk
 13-5 deformasjon ved brudd %
 ▽ konus
 + vingebor

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

| | | |
|---|--------------------|------------------------------|
| INDUSTRI-/LAGERBYGG, NORDTVEDT BORPROFIL SKOVLBORING | Boring nr: V/ 5 | Dato boret: 10/3-81 |
| | Tegnet av: SW | Godkjent: <i>24-8 115</i> |
| A/s GEOTEAM | | Tegn. nr: 7031-8 |