

Oppgat. /m 2580 2700  
 Projekt Mogata  
 Sted NO-C5 IV  
 Boring nr. III  
 Prøvetaker: Ø.54 mm  
 Dato boret: 4/9-68

BORPROFIL

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold				Rørmvkt 1/m	Skjærfasthet					Sensitivitet	
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5 1/m <sup>2</sup>		
Terrengkote															
FYLLMASSE			1				2,04							8,37	8,66
NOEN PLANTERESTER			2				1,96							9,8	7,0
TØRRSKORPE-LEIRE, SILTIG			3				(1,86)							9,9	7,2
NOEN GRUSKORN SKJELLRESTER			4				1,84								
LEIRE, SILTIG, SANDIG, NOE GRUSIG	5,0		5				1,89								
			6				1,95								
SANDBLAG			7				(1,90)								
	10,0														
	15,0														
	20,0														

416K

GEOTEAM  
2700  
1968

○ W - naturlig vanninnhold  
 • F - finhetstall  
 — W<sub>p</sub> - utrullingsgrense  
 — W<sub>L</sub> - flytegrense

○ - enkelt trykkforsøk  
 15 ○ 5 - deformasjon ved brudd - %  
 ▽ - konus  
 + - vingebor

○ - ødometer P - permeabilitetsforsøk K - kornfordeling T - triaksialforsøk

Symboler:

