410 V

OSLO KOMMUNE, GEOTEKNISK KONTOR

BORPROFIL

Sted: RODELØKKA NO: D2 IV

Hull: 6A I

Nivå: 266

Prø: 54mm

Aksialdeformasjon %

Bilag: 2

Oppdrag: R-1687

Dato: Sept. 80

Dybde m	Jordart	Symbol	Pr. nr.	Romvekt t/m³	Sensitivitet
	FYLLMASSE				
	TØRRSKORPE-LEIRE				
	LEIRE		11	1,93	3 2
	tørrskorpesoner		12	1,88	4 5 4
5			14	1,90	4 3 4
	litt sand og grus		16	1,80	8 8 7
	sandig, grusig		17	1,90	10 14 11
10			18	1,87	34 32 35
			19	1,83	12 8 5
			20	1,82	9 10 3
	sand, grus, siltlag		21	1,80	7 5 7
			22	2,07	6 6 6
	SAND, GRUS		23		
15					
17,5	ANT. FJELL				
20					
25					

Vanninnhold w ○
Plastisk område w_p ⊢—⊣ w_L
20 30 40 50 %

Skjærfasthet ved trykkforsøk ○
Konusforsøk ▽, Vingeboring +
1 2 3 4 5 t/m²

Su ○ > 5 Su 0,7