210U - 211U - 212U - 213U

Dybde, m	Materiale	Symbol	Prøve	Vanninnhold % (20 30 40 50)	ρ t/m³	Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50)	Sensitivitet
	Hull 13 kote 121,7 — 210U						
	LEIRE trerester			68,0			
	Avsluttet						
	Hull 14 121,8 — 211U						
	TORV			127,0			
	LEIRE						
	Avsluttet						
	Hull 15 122,1 — 212U						
	TORV leirholdig			138,1			
				105,7			
	Avsluttet						
	Hull 16 122,2 — 213U						
	TORV			122,1			
				100,3			
	LEIRE torvholdig			65,2			
	Avsluttet						

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
(W_p) plastisitetsgrense
(W_L) flytegrense
ρ densitet

enaksialt trykkforsök
15 5 10 bruddeformasjon %
konus uforstyrret
konus omrört
+ vingebor

BORPROFIL STUBBERUDMYRA	Type boring: Skovlboring	Tegn.: Amo	Dato: Nov89
	Dato boret: 02. 11. 1989	Kartref.: NO L4 II	
OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor	Boring nr.: 13,14,15 og 16	Boring nr. Undergr. kart.	Tegn. nr.: 2317-44