214U - 215U - 216U

| Dybde, m | Materiale 214U Hull 17 kote 122,6 | Symbol | Prøve | Vanninnhold % (20 30 40 50) | ρ t/m³ | Skjærstyrke kN/m² (10 20 30 40 50) | Sensitivitet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | LEIRE | | | | | | |
| | TORV | | | 129,7 | | | |
| | | | | 131,4 | | | |
| | LEIRE | | | | | | |
| 5 | | | | | | | |
| | Avsluttet | | | | | | |
| | 215U Hull 18 122,6 | | | | | | |
| | LEIRE torvholdig | | | | | | |
| | TORV | | | 159,8 | | | |
| | | | | 323,2 | | | |
| | LEIRE | | | | | | |
| | Avsluttet | | | | | | |
| | 216U Hulll 19 122,5 | | | | | | |
| | TORV leirholdig | | | 109,1 | | | |
| | TORV | | | 296,6 | | | |
| | | | | 278,1 | | | |
| | LEIRE | | | | | | |
| | Avsluttet | | | | | | |

GV : grunnvannstand
Ö : ödometer
T : treaksialforsøk
K : kornfordeling

o naturlig vanninnhold
$(W_p)$ plastisitetsgrense
$(W_L)$ flytegrense
ρ densitet

enaksialt trykkforsök
15 5 10 bruddeformasjon %
konus uforstyrret
konus omrört
vingebor

| | | | |
|---|---|---|---|
| BORPROFIL STUBBERUDMYRA | Type boring Skovlboring | Tegn. Amo | Dato Nov89 |
| | Dato boret 02. 11. 1989 | Kartref. NO L4 - II | |
| OSLO KOMMUNE Geoteknisk kontor | Boring nr. 17, 18 og 19 | Boring nr. Undergr. kart. | Tegn. nr. 2317-45 |