


257N

Diam. D: .110... mm		Terrengkote:1.86.....
Bormetode: Skovlboring.....		Bordyp: .6,0... m
		Borleder: SN
DYP	PRØVE	BESKRIVELSE
1	BP 1	Humusjord, vekstlag
		Fyllmasser av sandig grus med noe røtter og stein → 1,5 cm. Ingen lukt.
2	BP 2	Tørr
		Grunnvann fra 2,0 m V
		Våt
3		Fyllmasser av mørkere brun / sort sandig grus. Stein → 1,5 cm.
		Noe kobbertråd ved 3,0 m
4		Mursteinfragment ved 3,8 m
5		Flis, mørke brunt med noe grå sand iblandet. Sur lukt
		Lysere flislag fra 5-5,7 m.
6		Grå sand med enkelte stein. STOPP ved 6.0 m

SKOVLBORING SK 3	MÅLESTOKK	TEGNET	REV.
		MIIM	
NSB. Nytt hovedkontor Miljøtekniske grunnundersøkelser		KONTR.	KONTR.
		<i>MIM</i>	
		DATO	DATO
		26.10.99	
 NOTEBY NORSK TEKNISK BYGGEKONTROLL A/S	OPPDRAG NR.	TEGN NR.	REV.
	100578	12	
			SIDE
			1 av 1