OSLO KOMMUNE
GEOTEKNISK KONSULENTS KONTOR

BORPROFIL

Sted: Østensjøveien

Hull: Pr. 1. Bilag: 9
Nivå: Oppdr.: R-388-60
Pr. ϕ: 54mm Dato: 19-5-61

TEGNFORKLARING:
w = vanninnhold
w_L = flytegrense
w_p = utrullingsgrense
+ vingebor
⊙ enkelt trykkforsök
▽ konusforsok

Dybde	Jordart	Sign.	Prøve	Vanninnhold %	Romvekt t/m³	Skjærfasthet t/m²	Sensitivitet
	Sand.						
	grus og stein.						
	Gruskorn						
	Myr. ——"——, treresster			W = 205.9 %	ρ = 1.15 t/m³		
	——"——, treresster			W = 293 %	ρ = 1.10 —·—		
5	——"——			W = 325.4%, W_L = 372.0%, W_p = 188.9%	ρ = 1.09 —·—	Omrört.	>4
	Humusflekker						>6
	——"——						10
	——"——						7
	——"——						5
10	Leire, siltig. ——"——, skjellrester.						>4
	——"——					Litt omrört.	<7
							<6
	——"——						6
	——"——, ——"——						6
15	——"——, ——"——						6
	Sand og gruskorn. Bl. sand, leire, gruskorn, stein.						7
	Kommer ikke lenger.						
20	204 V						
	SO·H6						

Vanninnhold %: 10 20 30 40 50 60 70
Romvekt t/m³: 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1
Skjærfasthet t/m²: 1 2 3 4 5 6 7 8 9