

KNOPH & KJØLSETH %

Oppdr. G-993  
 Prosjekt Boligfelt  
 Sted Haugerud

401K  
 NOKI

Prøveserie V og VI  
 Prøve Ø 54mm  
 Dato 22.juni-1964  
 Sign.

Jordart	Dybde m	Symbol	Prøve	Vanninnhold: ○ W				Romvekt t/m <sup>3</sup>	Skjærfasthet ved: vingebooring: +, trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽					Sensitivitet	
				20	30	40	50%		1	2	3	4	5t/m <sup>2</sup>		
205K Jordart NOK2 Terrengkote +175,607															
TØRV															
PLANTERESTER															
TØRRSKORPE- LEIRE GR.V.ST. 28/5-64															
SILTIG OG NOE SANDIG								1,95							130
SILT-OG SANDLAG GRUSKORN PLANTERESTER								1,93							136
LEIRE, SILTIG, NOE SANDIG OG GRUSIG, SANDLAG, SAND, NOE SILTIG OG GRUSIG.	2,5							2,01							145
	5,0														
	7,5														

401K NOKI  
 PRØVESERIE VI  
 Terrengkote +164,703

TØRV															
PLANTERESTER															
TØRRSKORPE- LEIRE, SILTIG, GR.V.ST. 3/6-64															
NOE SANDIG OXYDERTE STOLPER								2,04							150
LEIRE, SILTIG, NOE SANDIG GRUSKORN	2,5							2,05							154
OXYDERTE STOLPER SANDLAG								1,94							10
	5,0														
	7,5														

○ = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triakstalforsøk

Symboler: Humusjord Fyllmasse Leire Silt Sand Grus

Bilag III