

KNOPH & KJØLSETH AS

Oppdr. G-993  
 Prosjekt Boligfelt  
 Sted Høngerud  
**NOK2**

Prøveserie I og II  
 Prøve Ø 54 mm  
 Dato 17. juni - 1964  
 Sign.

| Jordart   | Terrengkote | Dybde m | Symbol | Prøve | Yanninnhold: O W<br>Finhetsstall: F<br>Plastisk område: Wp   Wl 50% | Romvekt t/m <sup>3</sup> | Skjærfasthet ved: vingeboring: +,<br>trykkforsøk: □, konusforsøk: ▽ | Sensi-<br>tivitet |
|---|-------------|---------|--------|-------|---|--------------------------|---|-------------------|
|   |             |         |        |       | 20 30 40 50%  |                          | 1 2 3 4 5t/m'   |                   |
| <b>202K</b><br>GR.V.ST. 5/4-64                        | +171,50     |         |        |       |   |                          |   |                   |
| TØRRSKORPE-LEIRE,<br>SILTIG                           |             | 2,8     |        | 1     | W   | 2,09                     |   |                   |
| NOEN SAND-OG GRUSKORN<br>SILTLAG                      |             |         |        | 2     |   | 2,02                     |   |                   |
| NOE SANDIG<br>SILTLAG                                 |             |         |        | 3     | F   | 2,02                     |   | 8                 |
| SANDIG<br>SILT- OG<br>SANDLAG                         |             | 5,0     |        | 4     |   | 1,99                     | ▽ □   | 9                 |
| LEIRELAG  |             |         |        | 6     |   | 2,14                     |   |                   |
| VERTIKALE<br>LEIRELAG                                 |             | 7,3     |        | 7     |   | 2,07                     |   |                   |
| LEIRELAG  |             |         |        | 8     |   | 2,10                     |   |                   |
| <b>PRØVESERIE II</b>                                  |             |         |        |       |   |                          |   |                   |
| <b>303K</b><br>GR.V.ST. 28/5-64                       | +164,90     |         |        |       |   |                          |   |                   |
| TØRRSKORPE-LEIRE,<br>SILTIG                           |             | 2,5     |        | 1     | W   | 2,11                     |   |                   |
| NOE SANDIG,<br>ENK. GRUSKORN<br>OG RÅTNE<br>TRERESTER |             |         |        | 2     | F   | 1,98                     |   | 8                 |
| LEIRE,<br>SILTIG OG<br>NOE SANDIG                     |             |         |        | 3     |   | 1,95                     |   | 9                 |
| ENKELTE<br>GRUSKORN                                   |             | 5,0     |        | 4     |   | 2,04                     | □ ▽ □ ▽ □   | 12                |
| SILT- OG<br>SANDLAG                                   |             |         |        |       |   |                          |   |                   |
|   |             | 7,5     |        |       |   |                          |   |                   |

Ø = ødometer P = permeabilitetsforsøk K = kornfordeling T = triaksialforsøk

Symboler:

|           |           |       |      |      |      |
|-----------|-----------|-------|------|------|------|
|           |           |       |      |      |      |
| Humusjord | Fyllmasse | Leire | Silt | Sand | Grus |

Bilag I