INGENIØRFIRMAET
BJØRGULF HAUKELID
PRØVEANALYSE

202H

Blad 1

Prøvehull: I | Dyp i m regnet fra terreng | Kote: 127,8 | Grunnvannstand:

Tegnforklaring: — Ø = Sammenlagt prøve

Oppdrag: MANGLERUD, KVARTAL F
OBOS, BLOKK 1 SO. G 3 II

Arb.nr.: 72/60 Tegnet: 23-2-61 L.S.-E.

Dyp i m	Jordart	Skr.	Prøve	Vannlaterhold og konsistensgrenser i % (15 20 30 40 50 60 70 80 90)	Rumvekt t/m³ (2,0 2,1 2,2 2,3 2,4)	Skjærfasthet t/m² (1 2 3 4 5 6 7 8 9)	Δh/h %	Wn %
1	TØRRSKORPE: LEIRIG SILT OKSYDERT			Skovlboret				
2								
3								
4						Omrört; Ufor-styrret	9 / 7	6,5
5				Vannindhold			5,5 / 9	10
6			Ø				7 / 12	6
7	LEIRE							
8	enk. sandkorn						5 / 5	15
9	sandig							
10	sand- og gruskorn		Ø				8 / 14	13
11								
12								
15								
20	ANTATT FJELL							