NO. D7 I

Arbeid nr. 12/56	Sonderbor. Belastn. i kg	Antall ½ omdreining	Dybde i m.	Opptatte prøver. Jordart.	Naturlig vanninnhold: W. Konsistensgrensen: W_L = flytegrense, W_p = utrullingsgrense. i %	Romvekt t/m³	pH	Relative fukthetstal.	Humus i %
RENHOLDS-VERKETS GARASJEANLEGG SANDAKERVN.				Terrenghøyde ca 105	101 U				
Prøveserie mellom pkt. 7 og 8		Antatt fjell	1 2 3	Gravet. (Tele) S Finmo-mjele m/noe sand og grus. Oksydert. (Humusholdig) Tørrskorpe. S Tørrskorpeleire, mørk, mjelig. Oksydert. Noen sand- og gruskorn. —"— sandig, grusig. Oksydert. Ma. sand og grus, leirig. Oksydert. Tørrskorpe.					
Oslo kommune, den geotekniske konsulents oppdr. nr. R 61/55			5.25	Fjellbrudd (Bergart: Gneis) (Profil C) er ant. fjell. Her					
				102 U	10 20 30 40 50	1,8 1,9 2,0 2,1			
Prøveserie mellom pkt. 16 og 21	Grunnvst. pr. 18-2-56		1 2 3 4	Gravet. (Tele) —"— Hard grunn. Sand, leire og stein. S Finmo, vannholdig Ma. Fast. Noen sand- og gruskorn og stein S Finmo, litt mjelig. Noen sand- og gruskorn. Kom ikke dypere p.gr. av store steiner.	W.min. W W.maks.				

S = opptak med skovlebor.
— "— — "— 54 mm. sylinder.

102U
NOD7
GK R-61
1956