Arbeid nr. 64/55
NORGES VAREMESSE, SJØLYST, SKØYEN
NV: C2 IV

HAUKELID

Pr og V.b V (1955)

Sonderbor. Belastn 1 kg; Antall ½ omdreining

Dybde i m

Opptatte prøver — Jordart

2,08

- Fylling sand, stein, leire, tre, tykker og asfalt
- Mjele
- Finmo og mjele m/tre- og skjellrester, Gytjig
- Mjele-gytje, leirig, m/skjell- og planterester Vond lukt
- —"—, leirig, gytjig, m/enk sand- og grus korn og skjellrester
- Leirig mjele, og leire, lagvis Øverst gytjig Nederst mjele-finmo Enk. skjell- og planterester
- Mjele gytjig, leirig, m/skjell og litt planterester
- Vingebor
- Ant fjell

Naturlig vanninnhold: W — Konsistensgrenser: W_L = flytegrense, W_p = utrullingsgrense — 10 20 30 40 50 60 %

Wmin. W Wmaks

Romvekt t/m³: 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1

pH

Relative finhetstall: 49, 61, 52, 44, 49

Humus i %

Skjærfasthet i t/m²: Bestemt ved konusforsøk, enkle trykkforsøk, vingebor — 1 2 3 4 5 6 7

Aksialdeformasjon ved trykkforsøk $\frac{\Delta h}{h}$ i % — 0 10 20

Omrørt

Uforstyrret

Prøve 431 H

Vinged 439H

Sensitivitet 431 Hog 439 H

Bl. 3

Ing. Hans B. Haukelid

Skj. 1